

Mastleuchte

MORTEN I FF LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

Lichtpunkthöhe:	4,00m / 5,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 leicht auswechselbarem FF II-X LED
Farbtemperatur:	4.000K neutralweiß oder 3.000K warmweiß
LED Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, bis 85.000 Stunden/ B10; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
Lebensdauer der LED:	bis 100.000 Stunden; 50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. CLEVER LIGHT
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	II-X: asymmetrisch breitstrahlende Straßenoptik; Linsenoptiken gegen Mehrpreis: III-X: große Hauptstraßen; IV-X: Flächenoptik; V: Plattoptik; Linsenoptik gegen Minderpreis: SW-X: sehr eng- und breitstrahlende Radwegoptik
Leuchtenkopf:	Edelstahl und Aluminium; pulverbeschichtet; nach oben zu öffnen
Mast:	inkl. durchgängigem, zylindrischen Sondermast mit abgeschrägtem Mastende in Pfeifenform; aus feuerverzinktem Stahl mit Masttür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet, einfarbig; 4,00m bzw. 5,00m
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, flach, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
Montage:	mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich; 4,00m / 0,8m; 5,00 / 0,80m
Zubehör:	Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Eingrabstück – separat zu bestellenn
Anwendungsbereiche:	Blickfang für Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
4,00m		
FF LED II-X 12W/2.100lm/4.000K	65,0	6.986.9115.01-B
FF LED II-X 14W/2.400lm/4.000K	65,0	6.986.9118.01-B
FF LED II-X 19W/3.000lm/4.000K	65,6	6.986.9124.01-B
FF LED II-X 25W/3.800lm/4.000K	65,6	6.986.9128.01-B
5,00m		
FF LED II-X 12W/2.100lm/4.000K	75,5	6.986.9115.01-D
FF LED II-X 14W/2.400lm/4.000K	75,5	6.986.9118.01-D
FF LED II-X 19W/3.000lm/4.000K	76,1	6.986.9124.01-D
FF LED II-X 25W/3.800lm/4.000K	76,1	6.986.9128.01-D
FF LED II-X mit 3.000K		x.xxx.xxxx.xx-3
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		x.xxx.xxxx.xx(-x)-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		x.xxx.xxxx.xx(-x)-94
Zubehör:		
Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt		
Q260/100	23,5	9.900.0025.39

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 10.2017

