



Zone "30" Schild in falsche Richtung versetzen

R6 = 14,00 m
e6 = 75,328 m
Tg = 9,358 m
Bg = 14,499 m

Es lag für diesen Bereich noch keine aktuelle Bestandsvermessung vor. Daher wurden noch keine Höhenangaben vorgenommen.

ABSTURZSICHERUNG
GELÄNDER AUS STAHL MIT
KNEIHM UND HANDLAUF

Durchgangshöhe Tabellenwegweiser überprüfen

ABSTECKUNG
Die Absteckung der Bordführung Nordseite, richtet sich nach der Lage der Bordführung auf der Südseite.
Fahrbahnbreite: 13,45 m (1,85 m + 3 x 3,25 m + 1,85 m)
Die Absteckung der Bordführung im Bereich der Eisleber Straße richtet sich nach der Lage der Bordführung auf der Westseite.
Fahrbahnbreite: 6,85 m

ERKLÄRUNG

- Gehweg, Betonrechteckpflaster Farbe: grau
- Fahrbahn, Asphalt
- Radfahrstreifen auf der Fahrbahn im Kreuzungsbereich "rot markiert"
- Radfahrstreifen auf der Fahrbahn
- Grundstückszufahrt, Betonrechteckpflaster Farbe: grau
- Gossensäulenreihe 2-zellig, einschließlich Ablauf (Anschlußleitung für Abflüsse vorhanden)
- Hochbord
- Kassler Bord
- Tiefbord
- vorh. Höhe gemäß Vermessung
- gepl. Höhe
- vorh. Höhe Bord unten
- vorhandene Leuchte gegen neue Leuchte austauschen
- neue Schächte Mischwasser / Regenwasser

<p>Landeshauptstadt Magdeburg Der Oberbürgermeister - Tiefbauamt -</p> <p>Entwurfsschönung Geh- und Radweg Lückenschluss Kirschweg - Lemsdorf</p>	<p>LAGEPLAN</p> <p>Skala: 1:100</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------