Variantenvergleich		
	Variante 12	
Variantenbeschreibung	Analog Variante 1, jedoch: mit - verringerter Fahrbahnbreite -ohne Parken auf der Fahrbahn -keine Herstellung von Baumstandorten im RQ 30km/h nicht anodnungsfähig trotz reduzierter Fahrbahnbreite (Anschreiben Straßenverkehrsbehörde, Hr. Scheel 01.09.2022)	
Querschnitt	2,30 m Gehweg 6,00 m Fahrbahn 2,00 m Grünstreifen 2,00 m Gehweg	
Gesamtbreite Querschnitt	12,30 m	
Straßenbreite (ca.) ohne Überbauung		
Differenz zur städtischen Straßenraumbreite	-0,02 m	
Stadtgestaltung		
Abmilderung der Dominanz der	+	1
Fahrbahn	+	1
Einheitliche Gestaltung des Straßenraums	*	т
Verkehrsanlagen		
Verkehrsanlage laut RASt 06	-	-1
Gehwege	0	0
Bushaltestellen über Gehwege erreichbar	О	0
PKW Stellplätze	-	-1
Eingeschränkte Sichtverhältnisse aufgrund Parkstreifen auf der Fahrbahn	0	0
Begegnungsfall PKW/PKW	0	0
Begegnungsfall PKW/Bus Begegnungsfall Bus/Bus	0	0
Warteflächen an Bushaltestellen	0	0
im Seitenraum >2,50m Separate Radverkehrsflächen	0	0
Klimaschutz	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	U
Teilentsiegelung von Flächen	0	0
Ver-/Entsiegelung von Flächen	+	1
Herstellung von straßenbegleitenden Grünflächen	+	1
Herstellung von straßenbegleitenden Baumpflanzungen lt. Anforderungen SFM	0	0
Flächenverfügbarkeit		
Rückbau der östlichen Grundstückseinfriedungen erforderlich	o	0
Grunderwerb erforderlich	0	0
		2
Summe	2	_
Rang	4	

DS0694/22 - Anlage 10 Stand: 14.09.2022 Bearbeitung 61.42